

# GQ40

- GQ40 adopte des ARBRES, BOÎTIER DE CONNEXION et des LAMES en acier allié de haute qualité avec un traitement thermique requis et un boîtier externe de 12 mm d'épaisseur pour assurer des performances fiables également sous de lourdes charges et une longue durée de vie.
- LAMES épais et durables (4 arêtes) pour assurer une coupe précise avec toutes sortes de barres en acier.
- MOTOR anti-poussière certifié CE avec coque en aluminium.
- Certification CE (2006/42 / CE - 2006/95 / CE).

## TYPE DE MOTEUR

GQ40

- TYPE MOTEUR: Y100L-2

\* Les moteurs ont 1 an de garantie.

\* OPTIONS DE TENSION: toute tension de 220 à 440 / 220-380 (commutable)

OPTIONS DE FRÉQUENCE: 50Hz / 60Hz

## COTEUR À BARRE À ACIER GQ40

CAPACITÉ DE COUPE	6-36 mm (ob ≤ 450N / mm <sup>2</sup> )
ACIER PLAT	32 x 32 mm
ANGLE DE L'ACIER	50 x 50 mm
TYPE DE MOTEUR	Y100L-2
PUISSANCE DU MOTEUR	3 KW-2P
SÉCURITÉ MOTORISÉE	IP44, IP54, IP55
VITESSE DE ROTATION DU MOTEUR	2860 R / min
VITESSE DE COUPE	32 T / min
POIDS	380 Kg.
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	1280 X 460X 700mm
CERTIFICATION	2006/42 / CE - 2006/95 / CE

