

# GQ35D

- GQ35D adopte des ENGRÈNEMENTS, des ARBRES, des RODES DE CONNEXION et des LAMES en acier allié de haute qualité avec un traitement thermique requis (trempe / températures / haute fréquence) et un boîtier externe de 15 mm d'épaisseur pour assurer des performances fiables également sous de lourdes charges et une longue durée de vie.
- CONNECTION ROD a un degré de dureté élevé sur la partie de fixation avec la lame, son côté interne est en bronze étain pour éviter les abrasions tout en touchant le vilebrequin.
- LAMES épais et durables pour assurer une coupe précise avec toutes sortes de barre d'acier (lame carrée ou option lame).
- Haute efficacité de coupe avec une faible consommation d'énergie.
- MOTOR anti-poussière certifié CE avec coque en aluminium.
- Certification CE (2006/42 / CE - 2006/95 / CE).

## **TYPE DE MOTEUR**

GQ35D

- NOM: Y90L-2
  - POWER: 2.2 kw-2P / 3 HP
  - DEMARREUR MAGNÉTIQUE: QCX8-16
  - SÉCURITÉ: IP44, IP54, IP55
  - EFFICACITÉ: 81%
- \* Les moteurs ont 1 an de garantie.
- \* OPTIONS DE TENSION: toute tension de 220 à 440 / 220-380 (commutable)
- \* OPTIONS DE FRÉQUENCE: 50Hz / 60Hz

## ACIER BAR CUTTER GQ35D

CAPACITÉ DE COUPE	6-32 mm (ob $\leq$ 450 N / mm <sup>2</sup> )	6-28 mm (ob $\leq$ 650N / mm <sup>2</sup> )
ACIER PLAT	50 x 12 mm	
ANGLE DE L'ACIER	42 x 42 mm	
TYPE DE MOTEUR	Y90L-2	
PUISSANCE DU MOTEUR	2.2 KW-2P	
PUISSANCE DU CHEVEUX	3 HP	
EFFICACITÉ DU MOTEUR	81%	
SÉCURITÉ MOTORISÉE	IP44, IP54, IP55	
VITESSE DE ROTATION DU MOTEUR	2860 R / min	
VITESSE DE COUPE	93 T / min	
POIDS	340 Kg.	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	940 * 580 * 800 mm	
CERTIFICATION	2006/42 / CE - 2006/95 / CE	



**GUTE** 固特机械  
STRONG & SPECIAL