

## Machine à cintrer de barre automatique

Caractéristique :

Capacité de cintrage jusqu'à 38mm

3 phase moteur fournit la puissance excellent

Excellentes performances, moins de bruit et de vibrations

### Product Details



## Products Description

Rebar Rebar Bender/Arc de spirale Machine à cintrer

Architecture d'ingénierie de la machine est adapté pour toutes sortes de recourbement renforcée, produit par le biais de la certification CE, exportations à l'étranger, adoptant capteur sans contact et de commande de micro-ordinateur embarqué, remédier aux insuffisances des traditionnel cintreuse grande erreur d'Angle, les produits de mise à jour de flexion est une plieuse traditionnelle.

### TYPES DE MOTEUR

GW40AG-4(Automatic)

•Moteur TYPE : épreuve de la poussière Y100L2-4 (frein moteur)

• MOTEUR Puissance : 3,0 kw - 4P

GW40AG-1 (manuel)

• TYPE DE MOTEUR : ÉPREUVE DE LA POUSSIÈRE DE Y100L2-4

• MOTEUR Puissance : 3,0 kw - 4P

\* Les deux types de moteur automatique et manuel ont 1 an de garantie.

\* TENSION OPTIONS : n'importe quelle tension de 220 à 440 / 220-380 (commutable)

\* OPTIONS fréquence : 50Hz/60Hz

### Barres en acier Bender GW40A automatique/manuel

Capacité de cintrage	6-38mm (ob $\leq 450\text{N/mm}^2$ )	6-36 mm (ob $\leq 650\text{N/mm}^2$ )
Opération	Automatique	Manuelle
Type de moteur	Y100L2-4 (frein moteur)	Y100L2-4
Puissance du moteur	3 KW - 4P	3 KW - 4P
Vitesse de Rotation du moteur	1430 R/min	1430 R/min
Vitesse de disque de travail	8-11 R/min	8-11 R/min
Valeur de bruit (1m)	$\leq 80\text{dB (a)}$	$\leq 75\text{dB(A)}$
Poids	310 kg.	305kg.
Dimension	850 x 760 x 800 mm	850 x 760 x 800 mm
Certification	2006/42/CE-2006/95/EC	

**GUTE** 固特机械  
制造乐趣 享受不同

**PRODUCT NUMBER: GW40A STEEL BAR BENDER**



**GUTE** 固特机械  
STRONG & SPECIAL