Machine de pliage automatique de barre

Fonctionnalité:

Capacité de flexion jusqu'à 42mm

Le moteur 3 phases offre un excellent pouvoir

Performance excellente

Moins de bruit et de vibration

• GW50C adopte la boîte à engrenages entièrement fermée pour moins de distorsions même sous l'état de charges lourdes.

• ENGRENAGES, ENGRENAGES, DISQUE DE TRAVAIL, ARMES D'ARRÊT, SADDLES, PILE HEAD et PILE HEAD BUSHES en acier allié forgé haute qualité avec un traitement thermique approprié (trempe / températures / haute fréquence) et boîtier externe de 2 mm d'épaisseur pour assurer des performances élevées également sous de lourdes charges et une longue durée de vie professionnelle.

• MOTEUR DE FREIN AVEC POUDRE À DOUCHE et TWO LIMIT-SWITCH pour assurer la précision de l'angle de flexion après l'arrêt et le redémarrage.

• Insérer le type de disque et les selles mobiles pour un ajustement précis de l'angle de flexion.

• Certification CE (2006/42 / CE - 2006/95 / CE).

TYPES DE MOTEURS

GW50C-4 (automatique) • TYPE DE MOTEUR: YEJ 112M-4 PREUVE DE POUSSIÈRE (moteur de frein)

• MOTEUR: 4,0 kw-4P

GW50C-1 (manuel)

• TYPE MOTEUR: Y 112M-4 PREUVE DE POUSSIÈRE

• MOTEUR: 4,0 kw-4P

* Les deux types de moteurs automatiques et manuels ont une garantie d'1 an.

* OPTIONS DE TENSION: toute tension de 220 à 440 / 220-380 (commutable)

OPTIONS DE FRÉQUENCE: 50Hz / 60Hz

STEEL BAR BENDER GW50C AUTOMATIQUE / MANUEL		
Capacité de flexion	6-42 mm (ob ≤ 450 N / mm2)	6-40 mm (ob ≤650N / mm2)
Opération	Automatique	Manuel
Type de moteur	YEJ 112M-4 (moteur de frein)	Y 112M-4
Puissance du moteur	4 KW-4P	4 KW-4P
Vitesse de rotation du moteur	1440 R / min	1440 R / min
Speed of Working Disk	9 R / min	9 R / min
Valeur sonore (1 m)	≤ 75dB (A)	≤ 75dB (A)
Poids	476 Kg.	465 kg.
Dimension	1000 * 800 * 900 mm	1000 * 800 * 900 mm
Certification	ISO 9001: 2008	


WOW
GW50C-1
GUTE
GUTE固特机械
STRONG & SPECIAL




GW50C-1